

Tabla N° 4
MEDIDAS Y TIPOS DE CONEXIONES

Tipo y tamaño de la conexión	D.I. Mínimo	D.I. Tol. +1/16-0	Longitud (Pies) Tol. ± 6"	Relación de Resist. (*)	Peso aprox. del portamecha de 30' (lbs)
N.C.26-35 (2 1/8" I.I.)	3 1/2	1 1/2	30	2.42:1	801
N.C.31-41 (2 7/8" I.I.)	4 3/8	2	30	2.43:1	1041
N.C.38-47 (3 1/2" I.I.)	4 3/4	2 1/4	31	1.85:1	1451
N.C.38-50 (3 1/2" I.I.)	5	2 1/4	31	2.38:1	1652
N.C.44-60	6	2 1/4	31	2.49:1	2561
N.C.44-60	6	2 13/16	31	2.84:1	2353
N.C.44-62	6 3/4	2 1/4	31 o 32	2.91:1	2806
N.C.46-62 (4 I.I.)	6 3/4	2 13/16	31 o 32	2.63:1	2598
N.C.46-65 (4 I.I.)	6 3/2	2 3/4	31 o 32	2.76:1	3085
N.C.46-65 (4 I.I.)	6 3/2	2 7/16	31 o 32	3.05:1	2877
N.C.46-67 (4 I.I.)	6 3/4	2 3/4	31 o 32	3.18:1	3364
N.C.50-20 (4 1/2" I.I.)	7	2 3/4	31 o 32	2.54:1	3643
N.C.50-20 (4 1/2" I.I.)	7	2 13/16	31 o 32	2.73:1	3434
N.C.50-22 (4 1/2" I.I.)	7 3/4	2 13/16	31 o 32	3.12:1	3714
6 3/8 RIG.	8	2 13/16	31 o 32	2.62:1	4675
6 7/8 RIG.	8 3/4	2 13/16	31 o 32	2.93:1	5016
7 7/8 RIG.	9 1/2	3	31 o 32	2.81:1	6727
7 7/8 RIG. (**)	9 3/4	3	31 o 32	3.09:1	7130
8 7/8 RIG. (**)	11	3	30	2.78:1	8970 (**)

Nota: Todas las dimensiones de las conexiones están expresadas en pulgadas. Las consignadas en color verde se proveen por pedido especial.

(*) A la flexión del módulo de sección entre la conexión macho y la hembra. Ver norma A.P.I. RP 7C.

(**) Conexión con espejo para bajo par torsor.

(***) Portamechas de 30' de longitud.