

**SELECCIÓN Y COMPARACION DE EQUIPOS PERFORADORES**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES OPERATIVAS				
		REQUERIDAS	EQUIPOS OFRECIDOS			
			RUMANO F-200	OilWell 66	Gardner Denver GD-800	IDECO H-525
1	Capacidad estatica gancho (libras)	260100	441000	300000	716000	268000
2	Potencia en el gancho (HP)	131,3	1057	430	783	640
3	Cap. Nominal bruta mastil (libras)	416360	683000	445000	1000000	390000
4	Capacidad cabeza inyeccion(libras)	260100	660000	661000	661500	441000
5	Elevador barras sondeo (libras)	260100	330000	330000	651200	330750
6	Capacidad sustentacion mesa (libras)	136136	440000	360000	750000	260000
7	Capacidad corona (libras)	260100	660000	463000	444000	264600
8	Numero de lineas	8	10	8	10	8
9	Diametro de cable (mm/pulg)	30	1 1/4"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/8"
10	Traccion max. Admisible (libras)	260100	375200	252500	375200	252500
11	Capacidad aparejo (libras)	260100	660000	360000	450000	330750
12	Capacidad grilletes (libras)	260100	1100000	551000	860000	441000
13	Capacidad elev. de casing (libras)	110300	1100000	551000	770000	441000
14	Potencia cuadro maniobras (HP)	701,7	1350	550	1000	750
15	Potencia bombas (HP)	522,8	2300	1400	2000	1400
16	Freno auxiliar (libras- pie/min)	136136	200000- 190	150000-120	200000-130	100000-120
17	Potencia mesa rotary (HP)	87,59	607	177	270	177
18	Potencia intalada (HP)	1040	4550	2120	2780	1780