

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
TRABAJO PRÁCTICO N° 2
LENGUAJE ENSAMBLADOR

1. Mediante el software de simulación <http://schweigi.github.io/assembler-simulator/>

- a) Programa que que sume dos datos
- b) Implementar un programa que realice la suma y la resta con dos datos almacenado en memoria.
- c) Escribir un programa que compare dos números. Si son iguales el programa debe finalizar y si son distintos los debe sumar.
- d) Un programa que lea un dato e indique si es par o impar.
- e) Programa que indique el funcionamiento de el stack. (pila)

; e) ejemplo simple
; puntero de pila

```
MOV A,0x06
LOOP: DEC A
      PUSH A
      CMP A,0x00
      JNZ LOOP
      HLT
```

; e) ejemplo simple
; carga y descarga del stack

```
MOV A,0x06
LOOP: DEC A
      PUSH A
      CMP A,0x00
      JNZ LOOP
LOOP1: INC A
      POP A
      CMP A,0x06
      JNZ LOOP1
      HLT
```

; f) Ejemplo Salida de caracteres

```
MOV D, 0xE8 ; Puntero a la salida
MOV A, 0x40
SALIDA: MOV [D], A
        INC D
        CMP D, 0x00
        JZ FIN
        INC A
        JMP SALIDA
FIN:    HLT
```

2. Mediante el software de simulación <http://schweigi.github.io/assembler-simulator/>

- a) Cargar números en las direcciones 60,61,62 y 63.
Restarle una constante (por ejemplo, el hexadecimal 7)
Transferir el resultado a las direcciones 70,71, 72 y 73
- b) Cargar N números (POR EJEMPLO 16) a partir de la dirección 60.
Terminar el ingreso de números, si ingresa un dato igual a cero.
- c) Cargar N números a partir de la dirección 60.
Restarle una constante (por ejemplo, el hexadecimal 5)
Terminar el ingreso de números, si el resultado de la resta es CERO.
- d) Cargar la línea de memoria RAM desde la memoria 40 a la 4F con 16 DATOS y transferirlos a partir de la dirección de memoria 60
- e) Ejemplo de Hello World en español. Cambiar la salida por: Hola Mundo. ¿Qué tal?

Explicar y/o comentar el programa en español

; ejemplo simple

; escribe Hola Mundo en la salida

```
        JMP start
hello:  DB "Hello World;" ; Variable
        DB 0              ; String terminator

start:
        MOV C, hello      ; Point to var
        MOV D, 232        ; Point to output
        CALL print
        HLT               ; Stop execution

print:
        ; print(C:*from, D:*to)
        PUSH A
        PUSH B
        MOV B, 0

.loop:
        MOV A, [C]         ; Get char from var
        MOV [D], A         ; Write to output
        INC C
        INC D
        CMP B, [C]         ; Check if end
        JNZ .loop          ; jump if not

        POP B              ; ¿?
        POP A              ; ¿?
        RET
```